

NT 30/1 AP TE L

Avec son système de décolmatage semi-automatique du filtre et sa prise d'asservissement intégrée, l'aspirateur eau et poussières NT 30/1 Ap L garantit puissance d'aspiration et polyvalence.



Référence **1.148-231.0**

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique
- Adaptateur pour outil électroportatif

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278048208
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	273 / 27,3
Capacité de la cuve	l	30
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB (A)	70
Poids (sans accessoires)	kg	11,8
Poids (emballage inclus)	kg	16,8
Dimensions (L × l × h)	mm	525 × 370 × 560

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude
Tube d'aspiration	Pièce(s) × m	2 × 0,55 / Métal
Sac filtrant	Pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur eau et poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■
Filtre plissé plat		Papier
Décolmatage du filtre		Nettoyage semi-automatique du filtre Ap
Indice de protection		I
Roulette avec frein		■

■ Standard.



Prise d'asservissement pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Une fois branché, l'outil électroportatif pilote le fonctionnement et l'arrêt l'aspirateur via la fonction automatique intégrée ON/OFF.
- L'aspirateur fonctionne seulement lorsque l'outil électroportatif est en marche.



Décolmatage semi-automatique du filtre

- Ce système vous assure une puissance d'aspiration optimale
- Le bouton de commande du décolmatage du filtre est à proximité du panneau de commande qui simplifie son utilisation



Rangement intégré du flexible d'aspiration et du câble d'alimentation

- Permet de fixer en toute sécurité les flexibles de différents longueurs et diamètres.
- Stockage sans risque du câble d'alimentation

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP TE L

1.148-231.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat papier				
Filtre plat seulement pour remplacement	1	6.904-367.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	2	6.907-455.0		□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude emballé NW35 2K	3	2.889-170.0		■
Coude conducteur électrique emballé NW35	4	2.889-148.0		□
Coude complet emballé NW35 2K	5	2.889-168.0		□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NT Entry Class NW35	6	2.899-691.0		■
Buse de sol emballé NW35 360mm	7	2.889-152.0		□
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes humide et sec emballé N	8	2.889-159.0		■
Suceurs auto				
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0		□
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Plastique.	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	11	2.889-191.0		■
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	12	2.889-134.0		■
Tuyau d'aspiration	13	2.889-135.0		□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	14	2.889-136.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 30/1 AP TE L 1.148-231.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau d'aspiration conducteur d'électricité	15	2.889-137.0		☐
Tuyau flexible emballé NW40 4m	16	2.889-138.0		☐
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	17	2.889-139.0		☐
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	18	2.889-140.0		☐
Tuyau flexible conducteur électrique emb	19	2.889-141.0		☐
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 x , NT 30/1	20	2.889-154.0		☐
FILTRE T/NT				
Filtre tissu				
Filtre à membrane, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	21	2.889-281.0		☐
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Raccord cône NW35	22	5.407-005.0		☐
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable				
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	23	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Outil de poussière de perçage	24	2.679-000.0		☐
Adaptateur ancien emballé NW35	25	2.889-312.0		☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.