

NT 75/2 TACT² ME TC

L'aspirateur eau et poussières NT 75/2 Tact² Me Tc est compact et maniable. Idéal pour le nettoyage professionnel, sa grande cuve lui permet d'aspirer de grandes quantités de déchets.



Référence **1.667-289.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784727274
Nombre de phases	Ph	1
Tension	V	220 - 240
Fréquence	Hz	50 - 60
Débit d'air	l/s	2 × 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	75
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur du câble	m	10
Niveau sonore	dB (A)	73
Couleur		argent
Poids sans accessoires	kg	29
Poids avec emballage	kg	36,6
Dimensions (L × l × H)	mm	685 × 560 × 920

Équipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	4
Type de flexible d'aspiration		électro-conducteur
Coude		électro-conducteur
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	mm	550
Matériau des tubes d'aspiration		Acier inoxydable
Quantité de sacs filtrants	Pièce(s)	1
Matériau du sac filtrant		Papier
Largeur du suceur sols combiné eau/poussières	mm	360
Suceur fentes		■
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Système antistatique		■
Cuve basculante		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage automatique du filtre Tact ²
Pare-chocs robuste		■
Guidon de transport		■
Classe de protection		II
Roulette avec frein		■

■ Standard.



Châssis basculant

- Pour conserver la cuve solidement fixée sur le châssis



Flexible de vidange

- Le couvercle reste fermé, tant que le contenu n'est pas vidé.



Stockage aisé des suceurs et tubes d'aspiration

- Pour faciliter l'accès
- Large espace de stockage pour le flexible et le câble électrique

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE PLISSÉ PLAT				
Filtre plissé plat PTFE				
Filtre plissé plat (PES)	1	6.907-277.0	Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M.	■
Filtre plissé plat, PTFE	2	6.907-449.0		□
Filtre plissé plat papier				
Filtre plissé plat	3	6.907-276.0	Papier, certifié pour la classe de poussières M.	□
COUDES				
Coude, plastique				
Coude conducteur électrique emballé NW40	4	2.889-172.0		■
Coude plastique DN 35	5	5.031-718.0	35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	6	5.031-939.0	35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude plastique DN 40	7	5.032-427.0	40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Coude, métal				
Coude métallisé, DN 35	8	6.900-519.0	35 mm. Métal, DN 35.	□
Coude, acier inoxydable DN 35	9	6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude métallisé, DN 40	10	6.900-276.0	40 mm. Métal, DN 40.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	11	6.902-079.0	40 mm. Acier inoxydable.	□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé NW40 360mm	12	2.889-153.0	Suceur d'aspiration eau et poussière, largeur 360 mm, à changement d'embout facile, avec lèvres en caoutchouc.	■
Suceur eau et poussières, DN 35, largeur 300 mm	13	2.889-173.0	Suceur pour sol en plastique en diamètre nominal DN 35 pour l'aspiration de surfaces humides et sèches afin d'éliminer les poussières fines, les gros déchets ou les liquides. Équipé de bandes de brosses et de raclettes en caoutchouc. Largeur : 300 mm.	□
Buse de sol anthracite emballé NW40	14	2.889-174.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse pour sols secs et humides DN 40, aluminium	15	6.903-018.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	☐
Buse polyvalente, humide/sec	16	6.906-383.0	Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	☐
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	17	6.906-384.0	35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	☐
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	18	5.130-655.0		☒
Buse pour fentes emballé NW35	19	2.889-130.0		☐
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	20	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	☐
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	21	6.905-817.0	40 mm 400 mm Métal.	☐
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente	22	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 x 45 mm.	☐
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Plastique.	☐
	24	2.840-095.0		☐
Suceurs voirie				
Buse métal emballé	25	2.130-002.0		☐
Suceur voirie	26	4.130-400.0	Métal, réglage en hauteur, bandes de brosses, raclettes en caoutchouc (pour variantes Tc). (Également pour NT 72/2 Eco Tc).	☐
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	27	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	28	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs tubes				
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	29	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	☐
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	30	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, inox				
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	31	2.889-194.0		☒
Tube d'aspiration, DN 35	32	6.902-154.0	Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	☐
Tube d'aspiration, DN 40	33	6.902-081.0	Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	☐
	34	6.906-531.0		☐
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, 2 x, NT, DN 35, longueur de 550 mm, acier chromé, compatible avec : NT 27/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 55/1, NT 65/2, NT 75/2	35	2.889-191.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs eau et poussières de Kärcher, diamètre nominal DN 35 et longueur de 550 mm par tube d'aspiration.	☐
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	36	6.900-514.0	Métallisé, chromé	☐
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	37	2.889-141.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☒
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 4 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	38	2.889-137.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	39	2.889-138.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	40	2.889-139.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 4 m, résistant à l'huile, attache 2.0, baïonnette 2.0	41	2.889-140.0	Le flexible d'aspiration résistant à l'huile en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 4 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	☐
Flexible d'aspiration, NT, DN 40, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	42	2.889-142.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 40 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)				
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	43	2.889-146.0		☐
Kit de réparation NW40	44	2.889-150.0		☐
Raccord de flexible				
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	45	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	☐
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	46	6.900-286.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	☐
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)				
Kit de réparation, C 40	47	2.639-873.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	☐
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	48	6.906-344.0	Flexible d'extension, C 40.	☐
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	49	4.440-678.0	Avec coudes, C DN 40.	☐
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	50	6.906-279.0	Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baïonnette et raccord à clips	☐
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	51	6.906-321.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, C 40.	☐
Flexible aspiration (système à clips)	52	6.906-714.0	Avec raccordement à baïonnette et à clip	☐
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	53	4.440-728.0	Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur.	☐
Flexible aspiration (système à clips)	54	6.906-635.0	Avec raccordement par baïonnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40.	☐
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	55	6.906-877.0	Flexible d'aspiration à raccord à baïonnette, conducteur électrique,	☐
Flexibles d'aspiration avec raccord conique				
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	56	4.440-263.0	Plastique.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Référence	Descriptif	
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec raccord conique				
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	57	4.440-303.0	Résistance aux hydrocarbures.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	58	4.440-463.0	Plastique. 10m.	☐
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	59	4.440-466.0	10 m. Electroconducteur, plastique.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	60	4.440-612.0	Résistance aux hydrocarbures.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	61	4.440-264.0	Plastique.	☐
Flexible aspiration complet	62	4.440-328.0	3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	63	4.440-467.0	Plastique.	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	64	4.440-613.0	Résistance aux hydrocarbures	☐
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	65	4.440-616.0	Électroconducteur.	☐
FILTER BAGS				
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)				
Sacs filtrants en non-tissé, 5 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	66	2.885-753.0		☐
Filtres papier				
Sacs filtrants papier, 5 Pièce(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	67	6.904-285.0	Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	☐
FILTRE T/NT				
Flat pleated filter HEPA, dust class H				
Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) en fibre de verre	68	6.904-364.0	Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) pour aspirateurs eau et poussières. Conçu à partir d'un matériau haut de gamme en fibre de verre, il est adapté à l'aspiration des poussières nocives de classe H, des gros déchets et des liquides.	☐
Sac filtrant pour liquides				
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	69	6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	☐
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière				
Sac plastique pour évacuation des déchets sans émission de poussière, 10 Pièce(s), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	70	6.900-698.0	Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Filtre tissu				
Filtre bougie spécial bois, NT 65/2, NT 75/2	71	2.414-003.0		☐
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	72	6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	☐
RACCORDS DE JONCTION				
Kit adaptateur en Y				
Kit d'adaptation, raccord en Y	73	2.637-217.0	Élément répartiteur, plastique.	☐
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	74	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	☐
Raccord cône NW40	75	5.407-006.0		☐
Manchon de raccordement C-DN 35	76	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement C-DN 40	77	5.407-109.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐
	78	5.407-111.0	Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon pour outil C35EL	79	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	80	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	☐
	81	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable				
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	82	5.453-016.0	Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	☐
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	83	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	☐
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	84	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	☐

☐ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/2 TACT² ME TC

1.667-289.0



		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable				
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	85	6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	☐
Manchon réducteur				
Manchon réducteur C-40 mm	86	5.407-108.0	Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	☐
Manchon réducteur 40 mm	87	6.902-017.0	De DN 40 à DN 35, plastique.	☐
Manchon C40 / C35	88	5.407-113.0	Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	☐
Réducteur de DN 35 à DN 32.	89	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	☐
Kit manchon réducteur/élargisseur				
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	90	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	☐
JEUX D'ACCESSOIRES PAR DOMAINE				
Kit nettoyage professionnel DN40	91	2.637-353.0	Kit nettoyage professionnel.	☐
AUTRES ACCESSOIRES NT				
Pré-séparateur cyclonique CS 40 Me	92	2.863-026.0		☐
Raccord adaptateur électroconducteur	93	5.031-436.0	Adaptateur électroconducteur universel pour le raccordement d'anciens flexibles NT de diamètre nominal DN 35, 40 ou 50 avec le nouveau système d'accessoires pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Câble de rallonge	94	6.647-022.0	20 m.	☐
AIDES AU VIDAGE				
Paniers-tamis				
Panier-tamis IVC	95	5.731-645.0		☐

☐ Accessoires optionnels.