

NT 75/1 TACT ME TE H

L'aspirateur eau et poussières NT 75/1 Tact Me Te H est destiné à l'aspiration de poussières de classe H nocives pour la santé. Efficacité de filtration garantie de 99,995 %. Il est équipé d'une cuve en inox et d'une prise d'asservissement pour outil électroportatif.



Référence	1.667-294.0
-----------	-------------

- Cuve de 75 litres en acier inoxydable, système antistatique, classe de poussières H, guidon de transport
- Décolmatage automatique du filtre par capteur, certifié pour les poussières d'amiante (norme TRGS 519), prise d'asservissement pour outil électroportatif
- Accessoires électro-conducteurs; suceur fentes, filtre plissé plat HEPA 14 (H14)

Caractéristiques techniques			Equipement		
Code EAN		4039784727311	Sac filtrant de sécurité	Pièce(s)	1
Tension	V	220 - 240	Longueur du flexible d'aspiration	m	2,5
Fréquence	Hz	50 - 60	Type de flexible d'aspiration		avec coude (électro-conducteur)
Débit d'air	l/s	74	Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4	Longueur tubes d'aspiration	mm	505
Capacité de la cuve	l	75	Matériau des tubes d'aspiration		Acier chromé
Puissance absorbée	W	max. 1000	Matériau du sac filtrant		Papier
Diamètre nominal standard		DN 35	Largeur du suceur sols combiné eau/poussières	mm	360
Longueur du câble	m	10	Suceur fentes		■
Matériau du câble électrique		Caoutchouc	Raccord pour outil électroportatif		■
Niveau sonore	dB (A)	67	Marche/arrêt automatique pour outils électro-portatifs.		■
Couleur		argent	Système antistatique		■
Poids sans accessoires	kg	24,6	Filtre plissé plat		HEPA-14 (H14)
Dimensions (L x l x H)	mm	640 x 540 x 925	Guidon de transport		■
			Classe de protection		I
			Roulette avec frein		■
			Nettoyage du filtre		Décolmatage du filtre Tact commandé par capteur en fonction des besoins
			Classe de poussières		H
			Matériau de la cuve		Acier inoxydable

■ Standard.



Décolmatage du filtre commandé par capteur Tact

- Garantit une puissance d'aspiration maximum et une filtration efficace.
- Fréquence optimale de nettoyage des filtres en fonction des besoins.
- Émissions sonores minimisées.



Conforme aux exigences de certification de la classe de poussière H, et une certification supplémentaire pour l'amiante, conformément à la norme TRGS 519.

- En Allemagne, seuls des aspirateurs de sécurité disposant de cette homologation doivent être utilisés pour l'aspiration de poussières contenant de l'amiante.



Sélection du diamètre du flexible d'aspiration

- Le diamètre du flexible d'aspiration peut être réglé sur le bouton de commande.

ACCESSOIRES POUR NT 75/1 TACT ME TE H

1.667-294.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
Filtre plissé HEPA, classe H				
Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) en fibre de verre	1	6.904-364.0	Filtre plissé plat HEPA 14 (H14) pour aspirateurs eau et poussières. Conçu à partir d'un matériau haut de gamme en fibre de verre, il est adapté à l'aspiration des poussières nocives de classe H, des gros déchets et des liquides.	■
Sac filtrant pour liquides				
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	2	6.904-252.0	5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□
Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut				
Sacs filtrants de sécurité (x5), 5 Pièce(s), NT 75/1	3	6.904-420.0	Pour une vidange sans poussière ou avec une faible émission de poussière. Avec cuve 4.070-930.0 et sac d'élimination des déchets électroconducteur. Testé et homologué pour la classe de poussière H.	□
Filtre tissu				
Filtre à membrane, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	4	6.904-282.0	Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	□
Filtre à membrane, NT 25, NT 35, NT 40, NT 45, NT 55, NT 75, NT 361, NT 561, NT 611, Xpert NT 360	5	6.904-212.0	Non tissé aiguilleté en polyester lavable (40 °C).	□
SUCEURS				
Suceurs pour sols				
Buse de sol emballé gris basalte DN35	6	6.907-409.0		■
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	7	6.906-511.0	Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	□
Buse pour sol sec et humide, aluminium, DN 35	8	6.906-384.0	35 mm × 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceurs à fentes				
Buse pour fentes emballé NW35	9	2.889-130.0		■
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	10	6.900-922.0	35 mm 500 mm. Métal.	□
SUCEUR pour FENTE DN 3	11	6.906-240.0	35 mm 250 mm Plastique.	□
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente	12	6.903-863.0	Poils naturels (poils de vache), garniture 120 × 45 mm.	□
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	13	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm × 220 mm	14	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/1 TACT ME TE H

1.667-294.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	15	6.902-105.0	40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	☐
Suceurs tubes				
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	16	6.903-035.0	Plastique, diamètre de tube 100 mm	☐
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	17	6.903-036.0	Synthétique, diamètre tube 200 mm	☐
Pinceau d'aspiration				
Pinceau d'aspiration DN35	18	6.903-862.0	70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	☐
Suceurs turbo				
Buse de sol TURBO DN 35/32	19	2.860-277.0		☐
Buse à coussins TURBO	20	2.860-113.0	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	☐
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	21	6.900-514.0	Métallisé, chromé	☒
FLEXIBLES D'ASPIRATION				
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 1.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués jusqu'en 2016)				
Flexible d'aspiration	22	4.440-653.0	Avec coudes, électroconducteurs, C DN 30,2,5 m.	☒
Kit de réparation, C 35	23	2.639-682.0	Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	☐
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 2,5 m	24	6.906-275.0	Flexible d'aspiration de 2,5 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur	☐
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 35, 4 m	25	6.906-500.0	Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips, électro-conducteur	☐
Raccord de flexible				
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	26	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	☐
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon pour outil C35EL	27	5.453-042.0	Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	☒
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	28	5.453-048.0	Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 75/1 TACT ME TE H

1.667-294.0



		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip				
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	29	5.453-050.0	Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur				
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	30	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.	☐
Raccord cône NW40	31	5.407-006.0		☐
Manchon de raccordement C-DN 35	32	5.407-112.0	Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	☐
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable				
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	33	5.453-026.0	Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	☐
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	34	6.902-059.0	Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	☐
	35	6.902-095.0	Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	☐
Élargisseur (tube -> suceur)				
Unité d'extension DN 35 à 40	36	6.902-084.0	De DN 40 à DN 35, plastique.	☐
Manchon réducteur				
Réducteur de DN 35 à DN 32.	37	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé.	☐
Kit manchon réducteur/élargisseur				
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	38	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	☐
JEUX DE SUCEURS				
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles avec du textile, brosse d'aspiration, DN 35	39	2.860-116.0	Suceur fentes, suceur fauteuils, pinceau rond, électroconducteur.	☐
COUDES				
Coude, métal				
Coude, acier inoxydable DN 35	40	6.903-141.0	35 mm. Acier inoxydable.	☐
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Câble de rallonge	41	6.647-022.0	20 m.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels.