



## Injecteur/extracteur Puzzi 8/1 C

Le nettoyeur injecteur/extracteur Puzzi 8/1 C est maniable, compact et puissant. Ce nettoyeur convient aux petites surfaces et au nettoyage rapide des surfaces textiles.



### 1 Léger

- Pesant seulement 9,8 kg, le modèle Puzzi 8/1 C est facilement transportable. Grâce à son séchage rapide, il est l'allié idéal du nettoyage rapide.

### 2 Design compact

- Le modèle Puzzi 8/1 C exprime toutes ses qualités dans le nettoyage des coussins et habitacles de véhicules.



## Injecteur/extracteur Puzzi 8/1 C

- Crochet rabattable pour le câble électrique
- Grande pédale
- Case de rangement pour le suceur manuel

### Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.100-220.0	
Code EAN	4039784720725	
Rendement surfacique max.	m <sup>2</sup> /h	12-18
Débit d'air	l/s	61
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Débit d'injection	l/min / cfm	1
Pression d'injection/pression dynamique	bar	1
Réservoir eau propre/sale	l	8 / 7
Puissance turbine	W	1200
Puissance pompe	W	40
Poids	kg	9,8
Dimensions (l x L x h)	mm	530 x 330 x 440
Voltage	V	220-240
Fréquence	Hz	50-60

### Équipement

Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée	m	2,5
Espace de rangement intégré pour le suceur fauteuils	■	
Câble d'alimentation	m	7,5
Suceur pour meubles	■	
Outil manuel	■	
Crochet pour le rangement du câble	■	
■ Standard.		

## 8/1 C

## 1.100-220.0



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Longueur	Prix	Descriptif	
<b>Suceurs main</b>									
Suceur à main	1	4.130-116.0	1 pièce(s)	DN 32	110 mm			puzzi 100/200/300	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.130-001.0	1 pièce(s)	DN 32	110 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Suceur à main	3	4.130-083.0	1 pièce(s)	DN 32	127 mm			Pour le nettoyage de lamelles verticales avec accouplement en synthétique	<input type="checkbox"/>
Kit nettoyage vitres	4	2.638-778.0	1 pièce(s)	DN 32					<input type="checkbox"/>
Suceur spécial marches DN 32, 230mm	5	4.130-128.0	1 pièce(s)	DN 32	230 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Flexibles d'injection-extraction</b>									
Flexible d'aspiration DN32	6	6.391-410.0	1 pièce(s)	DN 32		2,5 m		Flexible d'injection/extraction DN 32, 2,5 m, système complet avec coupleur synthétique	<input checked="" type="checkbox"/>
	7	6.394-826.0	1 pièce(s)	DN 32		2,5 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Flexible d'injection/extraction	8	6.391-411.0	1 pièce(s)	DN 32		4 m		Flexible d'injection/extraction complet avec robuste coupleur rapide en matière synthétique, longueur 4 m	<input type="checkbox"/>
	9	6.394-375.0	1 pièce(s)	DN 32		4 m			<input type="checkbox"/>
<b>Autres</b>									
	10	4.130-000.0	1 pièce(s)	DN 32					<input checked="" type="checkbox"/>
	11	4.006-907.0	1 pièce(s)	DN 32					<input type="checkbox"/>
	12	4.025-004.0	1 pièce(s)	DN 32	780 mm				<input type="checkbox"/>
	13	4.130-010.0	1 pièce(s)	DN 32					<input type="checkbox"/>
	14	4.321-001.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
<b>Suceurs sol</b>									
Buse complet	15	4.130-127.0	1 pièce(s)	DN 32	230 mm			Démontable, coupleur matière synthétique, tube alu	<input type="checkbox"/>
Buse métal avec emballage	16	4.130-394.0	1 pièce(s)	DN 32	230 mm			Démontable, coupleur rapide matière synthétique, tube alu, embout métal	<input type="checkbox"/>
	17	4.130-007.0	1 pièce(s)	DN 32	240 mm				<input type="checkbox"/>
	18	4.130-008.0	1 pièce(s)	DN 32	240 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Adaptateur pour surface dure</b>									
Adaptateur sols durs pour suceur à main	19	4.762-219.0	1 pièce(s)		110 mm			Pour suceur à main 4.130-116	<input type="checkbox"/>
Adaptateur pour surface rigide	20	4.762-220.0	1 pièce(s)		230 mm			Pour suceur sol 4.130-127 et 4.130-394	<input type="checkbox"/>
	21	4.762-014.0	1 pièce(s)		240 mm				<input type="checkbox"/>
<b>Outils pour tapis de pierre</b>									
Suceur tapis de pierre / surfaces dures	22	4.130-117.0	1 pièce(s)	DN 32	330 mm			Démontable, coupleur rapide matière synthétique, suceur sol pour liquides (métal) avec insert buse d'injection	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.