

Métallisant haute performance, haute résistance pour sol avec passage intensif

1- Propriétés

ECLADOR METALLIC « grand trafic » est un produit conçu pour la protection de certains types de supports thermoplastiques modernes, de linoléum, de carrelages poreux, marbre ou comblanchien, de béton traités dans la masse, de Terrazo.

Avant toute utilisation voir la fiche technique du fabricant du support.

La combinaison de résine de polymères acryliques et d'ions métalliques confère au produit une haute efficacité et une forte résistance.

ECLADOR METALLIC GRAND TRAFIC est une émulsion auto-lustrante, antidérapante, avec effet brillant garanti.

2- Mode d'emploi

Décaper le sol avec un décapant alcalin.

Rincer soigneusement afin d'obtenir un pH neutre.

Il est conseillé pour une meilleure résistance du produit de laisser sécher puis étendre uniformément 2 couches d'ECLADOR BOUCHE-PORE à l'aide d'un balai étendeur ou d'un faubert, puis passer 3 couches fines d'ECLADOR METALLIC grand Trafic.

Laisser sécher 30 minutes à 2 heures entre chaque couche selon le taux d'humidité.

Pour l'entretien, utiliser un produit à pH neutre pour ne pas détériorer l'émulsion.

Consommation : 50 m² par litre

3- Caractéristiques techniques

Aspect :	Liquide opaque blanc
pH :	8 +/- 1
Densité :	1.03 +/- 0.01
Stockage :	Stocker à l'abri de la chaleur, du froid et de la lumière. Craint le gel
Contient parmi d'autres composants : (règlement CE N°648/2004 – 907/2006)	Pas de substances règlementées.
Emulsion de cire concentrée contenant 25% d'extraits secs.	

4- Conditionnement

Carton de 4 x 5 L.

5- Précautions d'emploi

Produit strictement professionnel.

Conserver hors de portée des enfants.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

Formule déposée au centre anti-poison de Paris (N°0265) : + 33 (0)1 40 05 48 48.

N° de téléphone en cas d'urgence INRS/ORFILA : + 33 (0)1 45 42 59 59.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

Pour une question de sécurité, ne pas déconditionner le produit de son emballage d'origine et ne pas réutiliser l'emballage vide.

Ces informations données à titre indicatif sont le reflet de nos meilleures connaissances sur le sujet.
Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité.

N° de révision 22/07/2022