

Upright eau chaude

HDS 5/15 U



L'HDS 5/15 U est un nettoyeur haute pression eau chaude monophasé de la gamme "upright" idéal pour les utilisations courantes.

Équipement:

- Poignée-pistolet Pistolet HP prol.
- Flexible haute pression 10 m
- Lance 550 mm
- Système anti-vrillage
- Stop total

Référence: 1.064-021.0



Caractéristiques techniques

Type de courant Ph /V /Hz	1/230/50
Débit (l/h)	450
Pression (bar /MPa)	150-150/15-15
Température maximum (Température max. eau (°C))	max. 80
Puissance raccordée (kW)	2,7
Consommation de fioul en mode Eco (kg/h)	2,4
Réservoir de fioul (l)	6,5
Poids (kg)	74
Dimensions (L x l x H) (mm)	620x620x990
Réservoir de détergent (l)	-

Détails

Description

Doté d'un bouton de commande unique, la manipulation de l'HDS 5/15 U est particulièrement simple grâce à 3 niveaux d'utilisation : On / Froid / Chaud. Un réservoir à fuel facile d'accès, une crépine à détergents et un espace de rangement pour la lance, le flexible, le câble, les buses en font un appareil particulièrement simple et rapide à installer. L'HDS 5/15 U dispose du nouveau brûleur haut rendement. Il garantit une consommation réduite de fioul et diminue les émissions de gaz, dépassant les critères des normes européennes, de plus en plus restrictives dans le domaine. Un capteur de température des gaz de combustion permet de déclencher l'arrêt automatique de l'appareil, si elle est trop élevée. De qualité professionnelle, il dispose d'une pompe axiale à 3 pistons et d'une culasse en laiton. Son filtre fin à eau évite l'encrassement de la pompe. Son design vertical et ses grandes roues facilitent le transport à l'horizontale comme à la verticale tout en évitant les fuites de fioul. La poignée intégrée et l'aide au basculement lui permettent de franchir les obstacles facilement.

Application

L'HDS 5/15 U est idéal pour les artisans, les ateliers de réparation, la motoculture etc....

Equipements et avantages :

- Moteur électrique 2 pôles (2800 tr/mn) monophasé 230 V-50 Hz refroidi par air et protégé contre les surchauffes. - Serpentin de chauffe vertical en acier pour une durée de vie prolongée - Pompe volumétrique axiale à 3 pistons et culasse en laiton - Contrôle simple et direct des 3 principales fonctions de la machine - Pressostat : l'appareil s'arrête quand on relâche la poignée et permet une économie d'énergie. - Contrôle de la température des gaz de combustion : le moteur se coupe dès que la température est trop élevée - Sécurité manque d'eau : le moteur se coupe pour éviter la marche à sec. - Soupape de sécurité - Réglage du débit de détergent sur la crépine d'aspiration (en basse pression) - Grandes roues caoutchouc et guidon de transport en aluminium pour une excellente maniabilité - Châssis en polypropylène : antichoc, anticorrosion, léger et compact. - Montage antivibrillage du flexible pour un plus grand confort de travail. - Rangements de la lance, du flexible, du câble et de la buse intégrés.

Accessoires optionnels

Adaptateur

Bague bicone complet

Référence 4.424-004.0



Poignées-pistolets haute pression

Poignée pistolet haut de gamme

Poignée pistolet robuste pour professionnels conçu avec des matériaux convenant au secteur alimentaire et résistant à l'eau de mer. Avec débit optimisé pour une faible perte de pression même avec des débits d'eau pouvant atteindre 2 500 l/h.

Référence 4.775-823.0



Rinnenreiniger

Kit additionnel nettoyant □ gouttières

Référence 2.642-305.0



Schnellkupplung

Raccord rapide complet

Référence 6.401-458.0



Upright eau chaude

HDS 5/15 U



Schnellkupplung

Mamelon enfichable

Référence 6.401-459.0

